

Conduits Pellets Double paroi DUOTEN

→ CONDUIT DOUBLE PAROI INOX 316/304

Paroi Intérieure/Extérieure



UTILISATION



CE 2270-CPR-042
DOP n° TEN05

- EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint
- EN1856-1-T600-N1-W-V2 -L50040-G(65)

- Isolation laine de roche de 25 mm
- Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment

PRODUITS		∅ 80/130	∅ 100/150
	CONDUIT ISOLÉ 1000 mm + bride de sécurité	€ Réf 501088	501108
	CONDUIT ISOLÉ 500 mm + bride de sécurité	€ Réf 502088	502108
	CONDUIT ISOLÉ 250 mm + bride de sécurité	€ Réf 503088	503108
	RÉGLABLE de 360 à 530 mm + bride de sécurité	€ Réf 590088	590108
	COUDE ISOLÉ à 30° + bride de sécurité	€ Réf 507088	507108
	COUDE ISOLÉ à 45° + bride de sécurité	€ Réf 505088	505108
	TÉ ISOLÉ à 90° + bride de sécurité	€ Réf 508088	508108
	TÉ ISOLÉ à 90° PIQUAGE SIMPLE 80^F + bride de sécurité	€ Réf 528088	528108
	TAMPON ISOLÉ + bride de sécurité	€ Réf 517088	517108
	TAMPON DE VISITE ISOLÉ + bride de sécurité	€ Réf 516088	516108
	PURGE ISOLÉE + bride de sécurité	€ Réf 518088	518108
	RACCORD SIMPLE/DOUBLE + bride de sécurité	€ Réf 542088	542108
	RACCORD SIMPLE/DOUBLE RÉDUIT 80^M + bride de sécurité	€ Réf -	536108
	RACCORD DOUBLE/SIMPLE + bride de sécurité <i>Utilisation en haut de conduit pour flexible</i>	€ Réf 537088	537108