




# TWISTER 2 LED 45W 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 110°, LED et driver intégrés

Code : **50407**



		<table border="1"> <thead> <tr> <th>50407</th> <th>4000 K</th> <th>45 W</th> <th>110°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E<sub>max</sub> (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1844</td> <td>2,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>466</td> <td>5,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>207</td> <td>8,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>116</td> <td>11,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>75</td> <td>14,3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50407	4000 K	45 W	110°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	1844	2,86		2	466	5,7		3	207	8,6		4	116	11,4		5	75	14,3	
50407	4000 K	45 W	110°																											
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																												
1	1844	2,86																												
2	466	5,7																												
3	207	8,6																												
4	116	11,4																												
5	75	14,3																												



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	10 LED SMD CREE MHB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 45 W / 46 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	4600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	1835 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 216 mA

**Driver /  
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light  
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de  
puissance** 0,97

**Applications  
spécifiques**

- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (480h)


**Câblage**

Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 0,85 m.

**Autres  
commentaires**

Réflecteur symétrique.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50490	Fixation mât pour TWISTER 2 - 2 proj.	
50491	Fixation mât pour TWISTER 2 - 1 proj.	