

Système concentrique BIOTEN étanche

→ CONDUIT BIOTEN

- Intérieur : Inox 316 avec joint viton vert
- Extérieur : Acier galvanisé peint Noir avec joint bleu air ext.

DOP n° TEN04

DTA 14.2/13-1940_V3

CE 2270-CPR-053

• EN1856-1-T450-N1-W-V2-L 50040-G(100)

CE 2270-CPR-041

• EN14989-2-T450-N1-W-V2-L 50040-G(100)

Avec joint viton T250



UTILISATION



Poêle à pellets

PRODUITS		Ø 80/125	Ø 100/150
	CONDUIT 1000 mm + joint viton	€ Réf	470180 470110
	CONDUIT 500 mm + joint viton	€ Réf	470280 470210
	CONDUIT 250 mm + joint viton	€ Réf	470380 470310
	CONDUIT COULISSANT + joint viton Plage de réglage 28 cm	€ Réf	479080 479010
	CONDUIT TÉLESCOPIQUE + joint viton Réglable de 58 à 94 cm	€ Réf	479180 -
	ADAPTATEUR Ø 80/125 à 100/150 + joint viton	€ Réf	478037 -
	COUDE à 87° + joint viton	€ Réf	470980 470910
	COUDE à 45° + joint viton	€ Réf	470580 470510
	TÉ DE FUMÉES /PRISE D'AIR 2 en 1 RÉVERSIBLE + tampon + joint viton	€ Réf Réf	471780 471788 -
	TÉ ÉQUERRE + TAMPON AVEC PROTECTION + joint viton ; Branchement sur poêle	€ Réf	470880 470810
	TÉ ÉQUERRE PIQUAGE 80 + TAMPON AVEC PROTECTION + joint viton Branchement sur poêle	€ Réf	- 470818
	CONDUIT PRISE D'AIR + joint viton	€ Réf Réf	471680 471688 471618
	SUPPORT AU SOL Réglable de 180 à 440 mm	€ Réf	474480 474410

A : Ø 80/125 = 180mm
B : Ø 100/150 = 185mm

Désaxage 2 coudes 45°
Ø 80/125 = 110 mm
Ø 100/150 = 120 mm

200

200

En plus de sa double fonction amenée d'air/évacuation des gaz brûlés, sa réversibilité permet de s'adapter à l'appareil selon que l'amenée d'air soit située à gauche ou à droite (démonter le tampon, retourner le té puis installer le tampon en partie basse).

TARIFS HT SEPTEMBRE 2022
PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Plaque signalétique voir p. 149

Montage BIOTEN

