

Fiche technique du produit

Spécifications



Plaque de finition simple Odace Styl Pratic, blanc, avec pince multi-usage

S52C742

! La production de ce produit a été arrêtée le: 18 janvier 2021

! Fin de service le: 02 février 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Design | Styl |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Type de couvercle | Porte clip |
| Type de cadre | Simple |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Conditions d'utilisation | Intérieur |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matière | Plastique anti-UV : plaque de finition |
| Hauteur | 110 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 20 mm |
| Poids du produit | 0,02 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |

| | |
|----------------------------------|---|
| Normes | NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Poids de l'emballage 1 | 26,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 18,5 cm |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 312 |
| Poids de l'emballage 2 | 25,068 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Type d'emballage 3 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 6 |
| Poids de l'emballage 3 | 230,0 g |
| Hauteur de l'emballage 3 | 10,3 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 13,7 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 28,0 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Remplacement(s) recommandé(s)