



Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour montage de commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Equerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils

- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s

Contenu de la livraison

- Equerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée \varnothing 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Accessoires

- Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Kit de fixation de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm

- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Raccord de transition Geberit sur PVC



-
- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau
 - Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)