



SD-MP

GR B P

Filtere en aluminium moyenne pression à cartouche - Filtration : 50µm
Filetage femelle type ISO 7-1 (EN 10226-1) - Pression de service maximum : 6 bar - Longueur 63 mm

Pression en ligne					Raccordement	Code article
GN 21 mbar	Propane 37 mbar	GN 300 mbar	Propane 300 mbar	Propane 1,5 bar	Entrée / Sortie	
Débit* (n)m ³ /h	Débit* kg/h	Débit* (n)m ³ /h	Débit* kg/h	Débit* kg/h	Femelle selon ISO 7-1 (EN 10226-1)	0644002
5	7	13	16	31	F. Rp 3/4"	

*Débit avec perte de charge de 10%



SD-MP

GR B P

Filtere en aluminium moyenne pression à cartouche - Filtration : 50µm
Filetage femelle type ISO 7-1 (EN 10226-1) - Pression de service maximum : 6 bar - Longueur 120 mm

Pression en ligne					Raccordement	Code article
GN 21 mbar	Propane 37 mbar	GN 300 mbar	Propane 300 mbar	Propane 1,5 bar	entrée / sortie	
Débit* (n)m ³ /h	Débit* kg/h	Débit* (n)m ³ /h	Débit* kg/h	Débit* kg/h	Femelle selon ISO 7-1 (EN 10226-1)	0644011
12	20	53	64	156	F. Rp 1/2"	
20	34	82	98	252	F. Rp 3/4"	0644012
28	47	110	132	360	F. Rp 1"	0644013

*Débit avec perte de charge de 10%



SD-MP

GR B P

Filtere en aluminium moyenne pression à cartouche - Filtration : 50µm
Filetage femelle type ISO 7-1 (EN 10226-1) - Pression de service maximum : 6 bar - Longueur 160 mm

Pression en ligne					Raccordement	Code article
GN 21 mbar	Propane 37 mbar	GN 300 mbar	Propane 300 mbar	Propane 1,5 bar	Entrée / Sortie	
Débit* (n)m ³ /h	Débit* kg/h	Débit* (n)m ³ /h	Débit* kg/h	Débit* kg/h	Femelle selon ISO 7-1 (EN 10226-1)	0644014
46	78	200	240	624	F. Rp 1" 1/4	
58	98	230	276	744	F. Rp 1" 1/2	0644015
80	132	340	408	1080	F. Rp 2"	0644016

*Débit avec perte de charge de 10%



FM58

GR B P

Flexible métallique pliable industriel en inox avec joints pour écrous

Longueur (m)	DN	Pression de service (mbar)	Raccordement		Raccords	Code article	Observation
			entrée	sortie			
0.5	12	500	E. G1/2"	E. G1/2"	RC-CU-JPG	P579999 P580001 P580033 P580035 P580050	interdit en usage domestique
0.75							
0.5	16		E. G3/4"	E. G3/4"			
0.75							
0.6	25		E. G1"				



FLEXIGAZ INOX PRO

GR B P

Flexible inox gainé - pression de service maxi 2 bar

Longueur m	Raccordement		Code article	Certification	Utilisation
	entrée	sortie			
0,5	E.G1/2"	E.G1/2"	P011510		Spécial ERP et installations professionnelles
0,75			P011520		
1			P011530		
1,5			P011550		
2			P011560		
1	M.R3/4"	M.R3/4"	P012530		
1,5			P012550		
2			P012560		

INOX
Sans date limite d'emploi