

## ■ PRISES MOBILES DROITE MONTAGE RAPIDE SERIE 690

### CARACTÉRISTIQUES :

- Prises mobiles droites type industriel EN 60309.
- Intensité 16A et 32 A.
- Indice de protection IP44.
- Ressort de fermeture du couvercle en acier inox.
- Montage rapide sans outil, bornes à vis.
- Résistance aux agents chimiques et atmosphériques.

CE

IP44

## ■ Prises mobiles droites montage rapide type EN 60309 - In 16A - IP44

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	TENSION NOMINALE	REFERENCE h	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69480	■	2P	24 V~	sans ref.	10/80
EC69481	■	3P	24 V~	sans ref.	10/80
EC69180	■	2P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69181	■	3P+⊕	110-130 V~	4	10/80
EC69080	■	2P+⊕	220-240 V~	6	10/80
EC69280	■	3P+⊕	220-240 V~	9	10/80
EC69281	■	3P+N+⊕	220-240 V~	9	10/80
EC69082	■	3P+⊕	380-415 V~	6	10/80
EC69084	■	3P+N+⊕	380-415 V~	6	10/80

## ■ Prises mobiles droites montage rapide type EN 60309 - In 32A - IP44

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	TENSION NOMINALE	REFERENCE h	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC69182	■	2P+⊕	110-130 V~	4	10/60
EC69183	■	3P+⊕	110-130 V~	4	10/60
EC69282	■	2P+⊕	220-240 V~	6	10/60
EC69283	■	3P+⊕	220-240 V~	9	10/60
EC69086	■	3P+⊕	380-415 V~	6	10/60
EC69088	■	3P+N+⊕	380-415 V~	6	10/40

## ■ Prises mobiles en caoutchouc standards français/belge - In 16A - IP44/IP20

ARTICLE	COLORIS	PÔLES	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC6905F	■	2P+⊕	Prise Caoutchouc plein IP44 Top 2P+⊕ 16A 220/250 V~ capot rouge	1/20
EC6906F	■	2P+⊕	Prise Caoutchouc plein IP20 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/20
EC6907F	■	2P+⊕	Prise Caoutchouc plein IP44 2P+- 16A 220/250 V~ capot noir	1/20



EC69180



EC69080



EC69082



EC6905F



EC6906F



EC6907F