

■ SYSTÈMES DE GOULOTTES D'INSTALLATION À CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45x45 mm **SERIE KUADRA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Goulotte d'installation à 1 compartiment, à clipsage direct, pour appareillages 45x45 mm.
- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 j).
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

IP 40

■ Goulotte d'installation 90x55, à clipsage direct, pour appareillages 45x45

ARTICLE	DESCRIPTION - SECTION UTILE	DIMENSIONS mm	PREDISPOSITION A LA SEPARATION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC2209055	Goulotte et couvercle 1 compartiment - 4.003 mm ²	90x55	OUI (2)	24 m
EC220AI9055	Angle interne variable	90x55	-	1/10 pcs
EC220AE9055	Angle externe variable	90x55	-	1/10 pcs
EC220AP9055	Angle plat	90x55	-	1/10 pcs
EC220GU9055	Jonction linéaire base	-	-	10/50 pcs
EC220GC45	Jonction linéaire couvercle	45	-	5/50 pcs
EC220GA45	Jonction pour raccordement couvercle - appareillage	45	-	5/50 pcs
EC220TT9055	Bouchon terminal	90x55	-	2/10 pcs
ECSSB2	Boîte de séparation et dérivation	165x165x75	-	1/5 pcs
ECSES	Séparateur	-	-	50 m
EC220CC45	Couvercle supplémentaire	45	-	50 m
EC220CC25	Couvercle de fond pour double isolation	25x100	-	50 pcs



SYSTEMES DE GOULOTTES D'INSTALLATION A CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45x45 mm **SERIE KUADRA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Goulotte d'installation à 2 compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45 mm.
- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 j).
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

CE

BLANC RAL 9001

IP 40

BLANC RAL 9010

Goulotte d'installation 135x55 à deux compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45

ARTICLE	DESCRIPTION - SECTION UTILE	DIMENSIONS mm	PREDISPOSITION A LA SEPARATION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC22013555-2	Goulotte et couvercle 2 compartiments - 6.193 mm ²	135x55	OUI (4)	16 m
EC220AI13555	Angle interne variable	135x55	-	1/10 pcs
EC220AE13555	Angle externe variable	135x55	-	1/8 pcs
EC220AP13555	Angle plat	135x55	-	1/8 pcs
EC220GU9055	Jonction linéaire base	-	-	10/50 pcs
EC220GC45	Jonction linéaire couvercle	45	-	5/50 pcs
EC220GA45	Jonction pour raccordement couvercle / appareillage	45	-	5/50 pcs
EC220TT13555	Bouchon terminal	135x55	-	2/10 pcs
ECSSB3	Boîte de séparation et dérivation	250x250x100	-	1/4 pcs
ECSESB	Séparateur	-	-	50 m
EC220CC45	Couvercle de recharge	45	-	50 m
EC220CC25	Couvercle de fond pour double isolation	25x100	-	50 pcs



KUADRA
SYSTEM

SYSTEMES DE GOULOTTES D'INSTALLATION A CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45x45 mm **SERIE KUADRA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Goulotte d'installation à 3 compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45 mm.
- Produit technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 j).
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

IP 40

Goulotte d'installation 165x55 à trois compartiments, à clipsage direct, pour appareillages 45x45

ARTICLE	DESCRIPTION - SECTION UTILE	DIMENSIONS mm	PREDISPOSITION A LA SEPARATION	CONDITIONNEMENT/ EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC22016555-3	Goulotte et couvercle 3 compartiments 7.544 mm ²	165x55	OUI (6)	16 m
EC220AI16555	Angle interne variable	165x55	-	1/10 pcs
EC220AE16555	Angle externe variable	165x55	-	1/8 pcs
EC220AP16555	Angle plat	165x55	-	1/8 pcs
EC220GU16555	Jonction linéaire base	165x55	-	10/50 pcs
EC220GC45	Jonction linéaire couvercle	45	-	5/50 pcs
EC220GA45	Jonction pour raccordement couvercle / appareillage	45	-	5/50 pcs
EC220TT16555	Bouchon terminal	165x55	-	2/10 pcs
ECSSB3	Boîte de séparation et dérivation	250x250x100	-	1/4 pcs
ECSES	Séparateur	-	-	50 m
EC220CC45	Couvercle de recharge	45	-	50 m
EC220CC25	Couvercle de fond pour double isolation	25x100	-	50 pcs

