



DM200 MULTIMETRE NUMERIQUE AUTOMATIQUE DE POCHE

- Affichage 0 à 4000 LCD rétro-éclairé
- Fonction HOLD des données
- 600V Tension AC / DC
- 0,1 uA ... 10 A AC / DC
- Résistance de 40 MΩ
- Température de -20 ... +1000 ° C
- Fréquence
- Cycle
- Capacité
- Impédance d'entrée de 10 MΩ
- Test sonore de continuité
- Test de diodes
- Indicateur de pile faible
- Indicateur de polarité
- Niveau de protection de CATIII

Gamme Détails techniques	Mesure	Résolution	Précision	Protection contre les surcharges
Mesure de la tension en courant continue Impédance d'entrée 10M	400 mV 4 V 40 V 400 V 600 V	0,1 mV 1 mV 10 mV 100 mV 1 V	± (0,5% + 3 digits)	600 V RMS
Mesure de la tension alternative Impédance d'entrée 10M de 40 - 400 Hz	4 V 40 V 400 V 600 V	1 mV 10 mV 100 mV 1 V	± (1,2% + 5 digits)	600 V RMS
Mesure de courant DC	400 µA 4000 µA 40 mA 400 mA 10 A	0,1 µA 1 µA 0,01 mA 0,1 mA 0,01 A	± (1,0% + 5 digits) ± (2,0% + 10 digits)	400 mA / 600 V RMS 10 A / 600 V RMS
La mesure du courant alternatif	400 µA 4 mA 40 mA 400 mA 10 A	0,1 µA 1 µA 0,01 mA 0,1 mA 0,01 A	± (1,2% + 5 digits) ± (2,5% + 10 digits)	400 mA / 600 V RMS 10 A / 600 V RMS
Résistance Impédance d'entrée >10MΩ, < 100pF	400 Ω 4 kΩ 40 kΩ 400 kΩ 4 MΩ 40 MΩ	0,1 Ω 1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 10 kΩ	± (0,8% + 5 digits)	600 V RMS
Capacité	5 nF 50 nF 500 nF 5 µF 50 µF 500 µF	0,001 nF 0,01 nF 0,1 nF 1 nF 10 nF 100 nF	± (3,0% + 5 digits)	600 V RMS

Détails techniques	Plage de mesure	Résolution	Précision	Protection contre les surcharges
Fréquence	9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz 999,9 kHz 9,999 MHz	0,001 Hz 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz 0,001 MHz	± (0,5% + 3 digits)	
Température	-20...+1000°C -4...+1832°C	0,1 °C 0,1 °F	± (2,0% + 2 digits) ± (2,0% + 4 digits)	
Test de diodes	2,7 V			
Test de continuité	< 60 Ω			
Cycle	0,1 ... 99,9 %	0,1 %	± (0,3% + 5 digits)	
Température de fonctionnement / stockage	0 ... 40 °C at 0 ... 80 % rH, -10 ... 60 °C at 0 ... 70 % rH			
Dimensions & Taille	147 mm x 76 mm x 41 mm, 230 g incl. batteries			
Source de courant	2 x 1,5 V AAA piles alcalines			



BRIGON DM200 Multimètre digital
inclus. cordons de mesure, thermocouple et batteries.