



Tube PER gainé isolé

Pour économiser l'énergie

Le tube gainé isolé est destiné à réduire les pertes calorifiques des réseaux (chauffage, climatisation, sanitaire) afin de mieux maîtriser les dépenses énergétiques.

L'isolant est en mousse de polypropylène, recouverte d'un film assurant une bonne résistance aux frottements et aux contraintes externes.



Coefficient λ : 0,040 W/m.K
Couleur : Argent

PERPB12 à 20 ou PERPR12 à 20



PERPB25 ou PERPR25

Code	Ø tube	Couleur gaine	Longueur couronne	Carton individuel	Nbre cour. / palette	Nbre m. / palette
PERPB1250C9	12	Bleue	50 m	Oui	8	400 m
PERPR1250C9	12	Rouge	50 m	Oui	8	400 m
PERPB1650C9	16	Bleue	50 m	Non	6	300 m
PERPR1650C9	16	Rouge	50 m	Non	6	300 m
PERPB2050C9	20	Bleue	50 m	Non	5	250 m
PERPR2050C9	20	Rouge	50 m	Non	5	250 m
PERPB2550C9	25	Bleue	50 m	Oui	4	200 m
PERPR2550C9	25	Rouge	50 m	Oui	4	200 m

Ø tube	A Dim. ext. tube	B Ø ext. gaine	C Ø int. isolant	D Ø ext. isolant	E Épaisseur isolant
12	12	21	21	39	9
16	16	24	26/27	44/45	9
20	20	28	32	50	9
25	30	38	43	59	9

